

Vakuum-Verpackungsmaschinen **Tischmodelle**



Swissmade⁺



Frisch. Verpackt.

Mit bestechendem Preis-Leistungsverhältnis vakuumieren.

Tischmodelle **T1 T3 T5**

Unsere T-Serie zeichnet sich durch ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis und einfachste Bedienung aus. Ideal für den mittelgrossen Betrieb. T1, T3 und T5 verfügen über ein Gehäuse aus Edelstahl, eine Doppel-Trennschweissung, die erstklassig weiterentwickelte ERME-Mikroprozessorsteuerung sowie den hilfreichen Vakuum-Stopp.



Swissmade⁺

Qualität, Leistung und Farbe für ihre private Küche.

Tischmodelle **T1C**

Das kleinste Gerät unserer T-Serie ist in zwei attraktiven Farben erhältlich, in anthrazit matt und schwarz matt. Aber Farbe allein genügt uns nicht; das Stahlgehäuse haben wir pulverbeschichtet und die Vakuumkammer besteht aus rostfreiem Stahl.



Swissmade⁺

Profis können nicht ohne unsere Profi-Linie.

Tischmodelle Professional **T3P T5P T7P**

Die ERME P-Serie – P für Professional – wurde speziell für Betriebe mit erhöhten Ansprüchen an Effizienz, Leistung und Bedienungskomfort entwickelt. Letzteres ermöglicht die neu entwickelte ERME Mikroprozessor-Steuerung. Zusätzliche Vorteile sind das grosse Display, eine individuelle Programmiermöglichkeit, die geräuscharme Pumpe sowie Green Vac und Schutzgas-Kompatibilität. Weitere Optionen sind verfügbar. Auch diese Typenreihe verfügt über ein Gehäuse aus Edelstahl, eine Doppel-Trennschweissung, Dampferkennung und den praktischen Vakuum-Stopp.

Swissmade⁺



Technische Daten

Tischmodelle T1C T1 T3 T5

Modell	T1C	T1	T3	T5
Siegelbalken Länge mm	255	255	320	380
Siegelbalken Anordnung	Vorne	Vorne	Vorne	Vorne
Vakuumpumpe Saugleistung m3/h	4	4	12	12
Vakuum-Enddruck mbar/%	1/99.9	1/99.9	1/99.9	1/99.9
max. Beutelgrösse mm	245×400	245×400	315×450	375×500
effektive Nutzfläche mm	250×270	250×270	315×315	380×375
Kammermasse B×L×H mm	260×310×90	260×310×120	330×360×140	395×420×155
Aussenmasse B×L×H/Deckel geöffnet mm	300×510×215/440	300×510×240/440	370×600×360/630	435×600×380/630
Motor Nennleistung kW	0.12	0.25	0.45	0.45
Gewicht kg	27	27	46	55
Standard				
Gehäuse Edelstahl	Kammer+Pulverb.	✓	✓	✓
Deckel gewölbt		✓	✓	✓
Doppel/Trennschweissung	✓	✓	✓	✓
Erme Mikroprozessorsteuerung	✓	✓	✓	✓
Dampferkennung	✓	✓	✓	✓
Vakuum-Stopp	✓	✓	✓	✓
Optionen				
Green Vac	✓	✓	✓	✓
Unterbau	✓	✓	✓	✓

Alle T-Modelle: Stromanschluss 230V/50Hz/1 Ph, Netzabsicherung 6 A

Tischmodelle Professional T3P T5P T7P

Modell	T3P	T5P	T7P
Siegelbalken Länge mm	320	380	470
Siegelbalken Anordnung	Vorne	Vorne	Vorne
Vakuumpumpe Saugleistung m3/h	20	20	20
Vakuum-Enddruck mbar/%	1/99.9	1/99.9	1/99.9
max. Beutelgrösse mm	315×450	375×500	465×500
effektive Nutzfläche mm	315×315	380×375	470×375
Kammermasse B×L×H mm	330×360×140	395×420×155	480×420×160
Aussenmasse B×L×H/Deckel geöffnet mm	370×600×360/630	435×600×380/630	520×600×380/630
Motor Nennleistung kW	0.75	0.75	0.75
Gewicht kg	54	63	69
Standard			
Gehäuse Edelstahl	✓	✓	✓
Deckel gewölbt	✓	✓	✓
Doppel/Trennschweissung	✓	✓	✓
Erme Mikroprozessorsteuerung	✓	✓	✓
Dampferkennung	✓	✓	✓
Vakuum-Stopp	✓	✓	✓
Optionen			
Green Vac	✓	✓	✓
Schutzgas	✓	✓	✓
Unterbau	✓	✓	✓

Alle P-Modelle: Stromanschluss 230V/50Hz/1 Ph, Netzabsicherung 10 A