

Machines de conditionnement sous vide **Modèles de table**



Mise sous vide avec un rapport qualité-prix attrayant.

Modèles de table **T1 T3 T5**

Notre série T se caractérise par un excellent rapport qualité-prix et un fonctionnement des plus simples. Idéal pour une société de taille moyenne. Les modèles T1, T3 et T5 sont équipés d'un boîtier en acier inoxydable, d'un couvercle à mouvement automatique, d'une fonction de double soudure/découpe, de la commande ERME par microprocesseur avancé, de la détection de vapeur ainsi que de l'arrêt du vide.



Swissmade⁺

Qualité, performance et couleur pour votre cuisine personnelle.

Modèles de table **T1C**

Le plus petit appareil de notre série T est disponible en cinq couleurs attrayantes, en anthracite mat, vert mat, noir mat, bleu mat et orange mat. Mais la couleur seule ne suffit pas ; le boîtier en acier est thermolaqué et la chambre à vide est en acier inoxydable.



Swissmade⁺

Les professionnels ne peuvent plus se passer de notre « Ligne Pro ».

Modèles de table Professional **T3P T5P T7P**

Le série P d'ERME – P pour professionnel – a été spécialement développée pour les entreprises avec des attentes accrues sur l'efficacité, la performance et le confort d'utilisation. Ce dernier point est rendu possible grâce au récent développement de la commande par microprocesseur ERME. Cette série présente d'autres avantages, tels qu'un grand écran, des options de programmation individuelles, une pompe quasi-silencieuse et une compatibilité avec les gaz inertes. D'autres options sont disponibles. Cette série dispose également d'un boîtier en acier inoxydable, d'une fonction de double soudure/découpe, de la détection de vapeur et de l'arrêt du vide.

Swissmade⁺



Données techniques

Modèles de table **T1C T1 T3 T5**

Modèle	T1C	T1	T3	T5
Longueur barre de soudure en mm	255	255	320	380
Emplacement de la barre de soudure	Devant	Devant	Devant	Devant
Capacité pompe à vide en m3/h	4	6	12	12
Pression de vide finale mbar/%	1/99.9	1/99.9	1/99.9	1/99.9
Max. taille du sac en mm	250×400	250×400	315×450	375×500
Surface utile eff. en mm	250×270	250×270	315×315	380×375
Dimensions de la chambre L×l×h en mm	260×310×90	260×310×120	330×360×140	395×420×155
Dim. ext. L×l×h/couvercle ouvert en mm	300×510×215/440	300×510×240/440	370×600×360/630	435×600×380/630
Puissance nominale du moteur en kW	0.12	0.25	0.45	0.45
Poids en kg	27	31	46	55
Standard				
Boîtier en acier inoxydable	Chambre + revêtement	✓	✓	✓
Couvercle bombé		✓	✓	✓
Mouvement couvercle automatique	✓	✓	✓	✓
Double/soudage-découpe	✓	✓	✓	✓
Commande à microprocesseur Erme	✓	✓	✓	✓
Détection de vapeur	✓	✓	✓	✓
Options				
Green Vac	✓	✓	✓	✓
Base	✓	✓	✓	✓

Tous les modèles T: Raccordement électrique 230V/50Hz/1Ph, Fusible 6A

Modèles de table Professional **T3P T5P T7P**

Modèle	T3P	T5P	T7P
Longueur barre de soudure en mm	320	380	470
Emplacement de la barre de soudure	Devant	Devant	Devant
Capacité pompe à vide en m3/h	20	20	20
Pression de vide finale mbar/%	1/99.9	1/99.9	1/99.9
Max. taille du sac en mm	315×450	375×500	465×500
Surface utile eff. en mm	315×315	380×375	470×375
Dimensions de la chambre L×l×h en mm	330×360×140	395×420×155	480×420×155
Dim. ext. L×l×h/couvercle ouvert en mm	370×600×360/630	435×600×380/630	520×600×380/630
Puissance nominale du moteur en kW	0.75	0.75	0.75
Poids en kg	50	63	69
Standard			
Boîtier en acier inoxydable	✓	✓	✓
Couvercle bombé	✓	✓	✓
Mouvement couvercle automatique	✓	✓	✓
Double/soudage-découpe	✓	✓	✓
Commande à microprocesseur Erme	✓	✓	✓
Détection de vapeur	✓	✓	✓
Options			
Green Vac	✓	✓	✓
Gaz protecteur	✓	✓	✓
Base	✓	✓	✓

Tous les modèles P: Raccordement électrique 230V/50Hz/1Ph, Fusible 10A