

Bassin Sous-Vide Modèles de table **SV1 SV3 SV5**



Nettoyage et entretien

Les points suivants doivent être respectés pour assurer un fonctionnement à long terme pour les appareils ERME Sous-Vide :

- 1 Débranchez toujours la fiche avant le nettoyage.
- 2 Laissez refroidir l'appareil à température ambiante.
- 3 Nettoyez le Sous-Vide-Bassin soigneusement avec de l'eau chaude en ajoutant un produit pour laver la vaisselle usuel.
- 4 Installez l'appareil sur une surface plate, dure et exempt de poussière.
- 5 N'utilisez que de l'eau potable propre.
- 6 Evitez les étiquettes (designations des produits) dans le bassin, respectivement enlevez les immédiatement quand elles se sont détachées.
- 7 Changez l'eau chaque jour, respectivement après un fonctionnement de plusieurs jours.
- 8 Disposition pour SV3 et SV5 (avec pompe de circulation intégrée) :
 - Employez le Bassin Sous-Vide (eau) toujours avec un peu de vinaigre de table. (environ 0,5dl/10l d'eau)
 - Les produits disponibles dans le commerce, tels que le détartrant écologique rapide, « Durgol Universal Bio », est doté d'une protection anticorrosion efficace et offre une protection maximale des matériaux. Il est également sans danger alimentaire, c'est-à-dire qu'il ne laisse aucun résidu chimique après le détartrage et le rinçage.
- 9 Démarrez la fonction d'auto-nettoyage après l'utilisation.
- 10 Si un sac a éclaté, arrêtez l'appareil immédiatement. Nettoyez l'appareil soigneusement avec un détergent doux et mettez en marche la pompe brièvement pour qu'il n'y ait pas de dépôt.

ATTENTION!

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec une grille d'insertion appropriée, l'utilisation de l'appareil sans grille d'insertion peut entraîner des dommages à l'appareil ou une perte de performance.